

Das automatische  
**CARGO-Tor-System**  
für LKW-Festaufbauten, Wechselkoffer und Auflieger



- ✓ Frostsicher bis  $-25^{\circ}\text{C}$
- ✓ Platzsparend
- ✓ Service- und montagefreundlich
- ✓ Wahlweise Automatik- oder Handbetrieb



Das automatische  
**CARGO-Tor-System**  
 für LKW-Festaufbauten, Wechselkoffer und Auflieger

Die Innovation ...



Das automatische **Siebau CARGO-Tor-System**, Tor mit Antrieb, bildet eine Einheit, garantiert einfaches, sicheres und zuverlässiges Öffnen und Schließen des Tores per Knopfdruck. Wird der Antrieb nicht genutzt, kann dieser mit wenigen Handgriffen von außen entkoppelt werden und das Tor ist betriebssicher als handbetätigte Variante einsetzbar und verriegelbar. Ausfallzeiten entstehen nicht.

Die Montage und der Betrieb der Antriebseinheit ist schon ab einer Sturzhöhe von 200 mm möglich.

Die Variante CTA-T ist speziell für Kühl- und Tiefkühlfahrzeuge entwickelt und bei Temperaturen bis minus 25° C problemlos einsetzbar.

**Lieferumfang**

- **Siebau CARGO-Sektionaltor**
- Antriebseinheit
- Steuereinheit
- Profilschiene aus Aluminium inkl. Kabel
- Anschlusskonsole
- Entriegelung für Handbetrieb

Wenn das Tor nicht über den Antrieb bedient werden soll: einfach von außen entkoppeln und das Tor ist herkömmlich handbetätigt und betriebssicher nutzbar.



**Technische Daten Antriebseinheit**

Benennung	<i>Modell CTA für Standard-tore und Trockenfrachten</i>	<i>Modell CTA-T für Kühl- und Tiefkühlfrachten</i>
System	2-motorige Antriebseinheit	2-motorige Antriebseinheit
max. Kraft	elektronisch 500 N	elektronisch 500 N
Lauf-Geschwindigkeit belastet (500 N)	+/- 165 mm/sec	+/- 200 mm/sec
Spannungsversorgung	24 +/- 10% VDC	24 +/- 10% VDC
Entriegelung für Handbetrieb	Mechan. über Auszugschloss	Mechan. über Auszugschloss
Abschaltautomatik	Reversierung in Auf- u. Abrichtung	Reversierung in Auf- u. Abrichtung
Zulässige Umgebungstemperatur Betrieb	0° bis 70° C	-25° bis 70° C
Steuereinheit	im IP55-Gehäuse, Kabel	im IP67-Gehäuse, Kabel



**Novoferm Siebau GmbH**  
 Postfach 15 60 · D-57206 Kreuztal  
 Telefon: 0 27 32/2 02 - 0 · Telefax: 0 27 32/2 02 - 290  
 info@siebau-tore.de · www.siebau-tore.de